

Modell 651

Flaschendruckminderer mit integrierter Gassparvorrichtung und Flowmeter

Anwendungen:

- ▶ Für MIG-/MAG-/WIG-Schweißprozesse
- ▶ Einbau an Hochdruck-Gasflaschen

Vorteile:

- ▶ Gasersparnis bis zu 50 % durch Reduzierung des Staudrucks
- ▶ Präziser und konstanter Durchfluss
- ▶ Gutes Schweißergebnis aufgrund geringer Porenbildung

Merkmale:

- ▶ Hergestellt nach ISO 2503
- ▶ Mehrstufig
- ▶ Körper aus geschmiedetem Messing
- ▶ Filter am Eingang, um vor Verunreinigung zu schützen
- ▶ Genaue Einstellung der Durchflussmenge
- ▶ Messrohr aus Polycarbonat für hohe Widerstandsfähigkeit und gute 360° Sichtbarkeit
- ▶ Verschließbare Ausführung auf Anfrage
- ▶ 7 Jahre Garantie (beschränkt)



Artikel-Nr.	Gas	Max. Eingangsdruck (bar)	Messbereich (L/M)	Eingangsdruck Manometer (bar)	Flowmeter (L/M)
651-30FLAR	Argon / CO ₂	200	0-30	0-400	0-34
651-20FLAR	Argon / CO ₂	200	0-20	0-400	0-20
651-300-30FLAR	Argon / CO ₂	300	0-30	0-400	0-34
651-300-20FLAR	Argon / CO ₂	300	0-20	0-400	0-20

